



Autoshampoo

Autoshampoo

De fosfaat- en NTA-vrije autoshampoo voor wasinstallaties met portalen, wasstraten en handmatig wassen. De combinatie van anionogene en niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen garandeert een zachte en grondige reiniging. Ook optimaal geschikt voor biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Conform VDA klasse A.

Pagina 1 van 1

Toepassingsgebieden

Wasinstallaties met portalen, wasstraten, handmatig wassen etc.

Aanbevolen gebruik

Aanbrengen via doseerpomp, onverdund tot 1:10. Aanbevolen verbruik per personenauto: shampoo: 6-10 ml. Handmatig wassen: 1:150. Conform VDA klasse A.

Houder

Houder	Art.nr
1 L	13001
11 KG	13011
210 KG	13210
21 KG	13021

pH-waarde: 9

Waarschuwingen

Niet laten opdrogen.;Vóór gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.;

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag tot uw beschikking.