



Ceramic Rims Cr0.01

Keramisk belegg for lakkerte felger

Ceramic Rims Cr0.01 er et keramisk belegg som gir lakkerte felger langvarig beskyttelse. Den svært tynne beskyttelseslaget bindes permanent til overflaten gjennom en kjemisk reaksjon.

Takket være egenskapene som gjør den lett å rengjøre, kan den behandlede overflaten også rengjøres skånsomt og enkelt ved håndvask. Beskyttelseslaget beholdes selv etter bruk av sure og alkaliske rengjøringsmidler. Det herdede keramiske tetningsmaterialet beskytter felgens lakk mye lenger mot miljøpåvirkninger som salt og bremsesøv, og gjør rengjøring og vedlikehold enklere.

Levetiden er opptil 12 måneder, avhengig av vedlikehold. Ceramic Rims Cr0.01 kan være dobbeltbelagte. Følg vaske- og vedlikeholdsanvisningene.

Side 1 av 2

Bruksområder

Felger på biler, nyttekjøretøy, motorsykler, bobiler, campingvogner osv.

Anbefalt bruk

1. Rengjør hjulet grundig før lakkeringsprosessen (f.eks. med Magic Wheel Cleaner). For grovt smuss, som f.eks. bremsesøv, kan du bruke egnet tilbehør (f.eks. Detail Wheel Brush).
2. Før du lakkerer alle overflater, tørker du av med Panel Preparation Spray eller Silicone & Wax Remover ved hjelp av Polish & Sealing Towel. Tørk av med et annet rent Polish & Sealing-håndkle. Dette fjerner fullstendig overflateaktive stoffer, tørkehjelpemidler osv. for å unngå festeproblemer med Keramiske Felger Cr0.01.

Advarsel: For følsomme faste eller enkeltstrøks malinger, bør silikon- og voks fjernes fortrinnsvis fortynnes 1:4 med vann, helst destillert vann, for å unngå mulig matting.

3. Etter dette trinnet må du ikke berøre malingen med håndflatene/fingrene (fare for festeproblemer, bruk hansker). Overflaten er nå perfekt forberedt for Ceramic Rims Cr0.01.

4. Bruk påføringspenn til påføring og beleg hele overflaten med Ceramic Rims Cr0.01. Fordel keramikken jevnt over overflaten. Etter påføring må en tynn, lukket væskefilm være synlig. La produktet blafre av, jevne ut og fjern overflødige rester med Coating Towel.

*Optimale forhold: temperatur fra 15 °C til 25 °C, fuktighet fra 40 % til 50 %. Hvis temperaturen/fuktigheten er høyere, må tørketiden være kortere. Hvis temperaturen/fuktigheten er lavere, kan reaksjonen ikke skje ordentlig.

Forbruk avhengig av felgstørrelse og design ca. 5-7 ml per felg

Før bruk, les farevarslene på beholderen eller ytterkartongen og ta nødvendige beskyttelsestiltak.

Ceramic Rims Cr0.01 reagerer med fuktighet. Dette kan føre til at krystaller dannes på kanten når flasken er åpen. Hvis disse krystallene kommer på påføringspennen, vil overflaten som skal lakkeres bli ripet. Derfor må krystallene tørkes av med en klut før produktet dryppes på påføringspennen.



Ceramic Rims Cr0.01

Keramisk belegg for lakkerte felger

Ved doble strøk må man regne med en tørketid på ca. 30 minutter etter første strøk, avhengig av temperatur og luftfuktighet.

Belegget er først værbestandig etter minst 24 timer. Første bilvask bør tidligst skje etter ni dager, da belegget ikke er helt herdet før da. Ved lave utetemperaturer (under 15 °C) forlenges herdetiden. I løpet av de første ni dagene bør tilsmussingen likevel fjernes så raskt som mulig.

Påføring av Spray Sealant S0.02 eller Hand Wax W0.01 anbefales etter 24 timer for å beskytte det ennå ikke fullstendig herdede keramiske belegget.

Rengjøringsmidler med pH-verdier under 3 eller over 12 bør unngås.

En åpent flaske har en maksimal holdbarhet på 6 måneder. Sjekk flasken for krystallisering før bruk.

Håndvask anbefales for å bevare den keramiske overflaten så lenge som mulig. Bruk Green Star (fortynning 1:10) for alkalisk rengjøring. Bruk Gentle Snow Foam for nøytrale vasker. For å fjerne mineralforurensning anbefales dyp rengjøring med Magic Wheel Cleaner eller Reactivation Shampoo.

Profesjonell etterbehandling opprettholder egenskapene til den keramiske fugemassen.

Hydro Foam Sealant S0.03 (fortynning 1:50-1:200) anbefales derfor som våtforsegling,

Spray Sealant S0.02 eller Hand Wax W0.01 som topping etter rengjøring av felgene.

Se produktinformasjonen for nøyaktig behandling.

Side 2 av 2

Pakke

Pakke	Art.nr
0,03 L	808001

Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til rettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.