



Copo Star BMP-T

Página 1 de 1

El limpiador preliminar altamente concentrado, exento de fosfato y NTA, álcali, muy espumante para el lavado previo de automóviles y camiones para la eliminación de insectos, excrementos de aves, suciedades medioambientales, de motor y llantas. Inhibidores de corrosión especiales permiten una alta tolerancia de material frente a componentes sensibles como p. ej. aluminio anodizado. También adecuado de forma óptima para instalaciones de tratamiento de agua doméstica biológicas. Con homologación Daimler. Conforme a VDA clase A: Tiempo de actuación máx. 5 min, concentración de aplicación 1:5

Aplicaciones

Automóvil, vehículo industrial, máquinas para la construcción, llantas de acero y llantas de aluminio con laca resistente a los álcalis.

Recomendación de uso

En función de la suciedad: prelavado: 1:10 hasta 1:50. Limpieza de llantas: 1:2 hasta 1:8. Motor: 1:5 hasta 1:10. Aplicar cubriendo toda la superficie, dejar actuar brevemente y enjuagar abundantemente mediante limpiador de alta presión. Conformidad VDA clase A: Tiempo de actuación máx. 5 min, concentración de aplicación 1:5

Embalaje

Embalaje	N.º de artículo
10 KG	52010
218 KG	52218
21 KG	52021

Valor pH: 13

Indicaciones de advertencia

No aplicar sobre superficies calientes.;No dejar que se seque.;Antes de la aplicación comprobar su aptitud y tolerancia.;

Nota

Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe si el producto se adecua a sus necesidades. Estamos a su entera disposición para asesorarle en lo que desee.