



Copo Star BMP V

Page 1 de 1

Le pré-nettoyant hautement concentré, exempt de phosphate et d'acide nitrilotriacétique, alcalin et très moussant pour le pré-lavage des voitures et des camions afin d'éliminer les insectes, les excréments d'oiseaux, la salissure environnementale, la salissure des moteurs et des jantes. Les inhibiteurs de corrosion spéciaux assurent la compatibilité avec des matériaux sensibles tels que l'aluminium anodisé. Il convient également parfaitement aux stations de traitement des eaux industrielles biologiques. Avec l'approbation de Daimler. Conforme à la norme VDA (association de l'industrie automobile allemande) Classe A : temps d'action max. 5 min, concentration d'application max. 1:5. La version approuvée par VW du Copo Star BMP-T.

Domaines d'application

Voitures, véhicules utilitaires, machines de chantier, jantes en acier et jantes en aluminium peintes et résistantes aux alcalis.

Recommandation d'application

En fonction du degré de salissure : pré-nettoyage : 1:10 à 1:50. Nettoyage des jantes : 1:2 à 1:8. Moteur : 1:5 à 1:10. Appliquez sur toute la surface, laissez agir quelques instants et rincez abondamment avec un nettoyeur haute pression. Conforme à la norme VDA (association de l'industrie automobile allemande) Classe A : temps d'action max. 5 min, concentration d'application max. 1:5

Fûts

Fûts	Art. N°
21 KG	272021

Valeur pH: 13

Avertissements

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.;Ne pas laisser sécher.;Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité.;

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.