



Dosatron D3 RE 10 AF

Proporcionální dávkovač na vytváření roztoků Vorreiniger, které jsou připraveny přímo k použití. Optimální pro provoz nízkotlakých trysek (např. tryska PVC 600mm, 999419). Pomocí patentované mechaniky (není zde Venturiho princip) je i v případě kolísání tlaku vody zachováno stejné ředění. Tento systém zabraňuje plýtvání s materiálem, ke kterému často při mísení dochází a je tedy velice ekonomický. V případě kolísání tlaku vody (stejně vodovodní vedení jako mají HD přístroje nebo myčka) doporučujeme instalaci redukčního ventilu. Vhodné na neutrální a alkalické produkty. Rozsah dávkování: 1 - 10 %. Provozní tlak: 0,5 - 6 bar. Množství vody: 10 l/h - 3000 l/h.

Strana 1 od 1

Oblasti použití

-

Doporučené použití

-

Obaly

| Obaly | Č. produktu |
|-------|-------------|
| 1 ks | 999341 |

Výstražná upozornění

-

Upozornění

Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.