



Dosatron D3 RE 10 AF

Dosificador proporcional para producir soluciones de limpieza previa listas para usar. Es perfecto para lanzas de baja presión (por ejemplo, la lanza de PVC y 600 mm, 999419). Gracias a un sistema mecánico patentado (sin principio Venturi), permite obtener siempre la misma dilución incluso con variaciones en la presión del agua. Este sistema evita la pérdida de material que se produce a menudo cuando la mezcla se hace previamente de forma manual. Por tanto, resulta extremadamente económico. En caso de golpes de presión del agua (dispositivos de alta presión o sistemas de lavado en la misma línea de suministro de agua), se recomienda instalar un reductor de presión. Es adecuado para productos neutros y alcalinos. Intervalo de dosificación: 1 - 10 %. Presión de servicio: 0,5 - 6 bar. Caudal de agua: 10 l/h - 3000 l/h.

Página 1 de 1

Aplicaciones

-

Recomendación de uso

-

Embalaje

Embalaje	N.º de artículo
1 Pieza	999341

Nota

Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe si el producto se adecua a sus necesidades. Estamos a su entera disposición para asesorarle en lo que desee.