



# Dosatron D3 RE 10 AF

Strona 1 od 1

Dozownik proporcjonalny do przygotowywania gotowych do użycia rozpuszczalników do czyszczenia. Optymalnie nadaje się do eksploatacji lanc niskociśnieniowych (np. lanca z PCV 600mm 999419). Za pomocą opatentowanej techniki (brak zasady Venturiego) także w przypadku wahań ciśnienia wody uzyskuje się takie samo stężenie roztworu. Niniejszy system zapobiega marnotrawieniu materiału, które często ma miejsce w przypadku ręcznego mieszania i z tego powodu jest najbardziej ekonomiczny. W przypadku wahań ciśnienia wody (taki sam przewód zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych lub pralek) zaleca się instalację reduktora ciśnienia. Nadaje się do produktów obojętnych i alkalicznych. Zakres dozowania: 1 - 10 %. Ciśnienie robocze: 0,5 - 6 Bar. Zużycie wody: 10 l/h - 3000 l/h.

## Dziedziny zastosowania

-

## Zalecane zastosowanie

-

## Opakowanie

| Opakowanie | Nr produktu |
|------------|-------------|
| 1 szt.     | 999341      |

## Komunikaty ostrzegawcze

-

## Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.