



Exzenterpolierer Flex XFE 7-15 150

Die Flex XFE 7-15 150 ist eine Exzenterpoliermaschine für den professionellen Fahrzeugaufbereiter oder Lackierer. Die Poliermaschine hat eine Leistung von 420 Watt und einen Polierhub von 15mm, was zu einem hohen Wirkungsgrad sorgt. Der Exzenterpolierer ist ideal für das Bearbeiten von temperaturempfindlichen Lacken geeignet, da mit dieser Maschine das Arbeiten mit geringer Wärmeentwicklung auf der Oberfläche möglich ist. Hierzu bedient sich Flex der VR-Mikroprozessor-Elektronik. Das bedeutet: Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasbeschalter, Wiederanlaufsperr nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl. Der freilaufende Antrieb sorgt bei der Flex XFE 7-15 150 für ein hervorragendes Arbeiten im hologrammfreien Finishing Bereich. Die ergonomischen und flexiblen Griffmöglichkeiten durch die optimal platzierten SoftGrip-Oberflächen lassen das Gerät perfekt in der Hand liegen.

Seite 1 von 2

Weitere Vorteile & Informationen:

- Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren+ Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keinstörende Abluft für den Anwender
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Gewicht: 2,4 Kg
- Kabellänge 4m
- Polierteller: 125mm & 150mm - Spezialklett

Anwendungsgebiete

Die Poliermaschine ist konzipiert

- für den Einsatz in der Fahrzeugaufbereitung, Lackierereien, Industrie und Handwerk,
- für alle Arten von Polierarbeiten mit Polierschwämmen oder Lammfell- Pads,
- für Schleifarbeiten mit Klett-Schleifpapier,
- für Arbeiten an temperaturempfindlichen Lacken,
- für hologrammfreies Arbeiten im Finishing Bereich

Anwendungsempfehlung

Vor Anwendung Betriebsanleitung lesen.

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
1 STK	999573



Exzenterpolierer Flex XFE 7-15 150

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Seite 2 von 2