



Exzenterpolierer Flex XFE 7-15 150

Strona 1 od 2

Flex XFE 7-15 150 to maszyna polerska mimośrodowa dla lakiernika lub profesjonalisty z zakresu detailingu samochodowego. Maszyna polerska ma moc 420 W i dysponuje suwem 15 mm, zapewniającym wysoką wydajność pracy. Polerka mimośrodowa idealnie nadaje się do opracowywania lakierów wrażliwych na temperaturę, ponieważ umożliwia ona pracę przy znikomym wytwarzaniu ciepła na polerowanej powierzchni. Do tego celu Flex wykorzystuje elektronikę opartą na mikroprocesorach VR. Co to oznacza: Utrzymanie stałej ilości obrotów za pomocą prądnicy elektrycznej, delikatny rozruch, przełącznik dodawania mocy, blokada ponownego uruchomienia po przerwie w dopływie prądu, ochrona przed przeciążeniem, kontrola temperatury i wstępny wybór prędkości. Napęd na biegu jałowym pozwala Flex XFE 7-15 150 wyśmienicie pracować przy wykończeniu, bez pozostawiania hologramów. Ergonomiczne i elastyczne możliwości chwytu dzięki optymalnie rozmieszczonym powierzchniom SoftGrip sprawiają, że urządzenie idealnie leży w dłoni.

Dalsze zalety i informacje:

- przełącznik dodawania mocy dla powolnego startu z wyczuciem i blokada dla pracy w trybie ciągłym,
- wytłumiony talerz polerski ze specjalnym rzepekem oraz bardzo spokojna praca dzięki masie wyrównującej,
- zoptymalizowane prowadzenie powietrza dla możliwie najlepszego chłodzenia silnika i przekładni. Brak przeszkadzającego użytkownikowi prądu powietrza odlotowego.
- płaska głowica przekładni zmniejsza odstęp do powierzchni. Umożliwia to bezpieczne prowadzenie narzędzia w każdym położeniu.
- Waga: 2,4 kg,
- długość kabla – 4m,
- talerz polerski: 125mm i 150mm – Spezialklett.

Dziedziny zastosowania

Maszyna polerska jest przeznaczona: • do wykorzystania w auto-detailingu, zakładach lakierniczych, przemyśle i rzemiośle, • do wszelkiego rodzaju prac polerskich z użyciem gąbek polerskich lub padów polerskich z baranka, • do prac szlifierskich z papierem szlifierskim na rzepek, • do prac na lakierach odpornych na temperaturę, • do prac wykończeniowych bez pozostawiania hologramów.

Zalecane zastosowanie

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Opakowanie

Opakowanie

Nr produktu



Exzenterpolierer Flex XFE 7-15 150

1 szt.

999573

Strona 2 od 2

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.