



Exzenterpolierer Flex XFE 7-15 150

Страница 1 из 2

Эксцентриковая полировальная машина XFE 7-15 150 идеально подходит для профессиональных детейлеров и лакировщиков.

Полировальная машина имеет мощность 420 Вт и полировальный ход 15 мм, что обеспечивает высокий КПД.

Эксцентриковая полировальная машина идеально подходит для обработки термочувствительных лакокрасочных покрытий, поскольку она обеспечивает лишь незначительный нагрев обрабатываемой поверхности.

Для этой цели машина Flex использует электронику на основе микропроцессора VR. Это означает следующее: поддержка постоянной частоты вращения с помощью тахогенератора, плавный пуск, переключатель ускорения, блокировка повторного включения после сбоя подачи электропитания, защита от перегрузки, контроль температуры и предварительная установка частоты вращения.

Автономный привод позволяет машине Flex XFE 7-15 150 осуществлять финишную обработку без появления эффекта "голограмм".

Отлично ложиться в руку благодаря прекрасной эргономике, гибким возможностям захвата и оптимально расположенным поверхностям с покрытием SoftGrip.

Прочие преимущества и информация:

- Переключатель ускорения для медленного, плавного запуска и фиксации в режиме непрерывной работы
- Специальный демпфированный тарельчатый круг с креплением шлифовальных полировочных накладок на "липучке" и высокая плавность хода благодаря наличию противовеса
- Оптимизированная подача воздуха для наилучшего охлаждения двигателя и редуктора. Струя отходящего воздуха не мешает пользователю
- Благодаря плоской форме головки редуктора сокращается расстояние до поверхности, что позволяет уверенно управлять машиной в любом положении
- Вес: 2,4 кг
- Длина кабеля 4 м
- Полировальный круг: 125 мм и 150 мм — специальная "липучка"

Области применения

Полировальная машина предназначена

- для использования в детейлинг-центрах, лакировочных мастерских, в промышленной и производственной сфере;
- для всех видов полировочных работ с полировальными губками и полировальными подушечками из овчины;
- для быстрой обработки наждачной бумагой на "липучке";
- для обработки термочувствительных лакокрасочных покрытий;
- для финишной обработке без появления эффекта "голограмм".



Exzenterpolierer Flex XFE 7-15 150

Рекомендация по применению

Страница 2 из 2

Перед использованием прочесть инструкцию по эксплуатации.

Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
1 ??.	999573

Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.