



Glanztrockner V

Agente ausiliario di alto valore per l'asciugatura con additivi lucidanti. Anche in presenza di valori critici dell'acqua, gli innovativi componenti di cura e idrofobizzazione generano un rapido distacco superficiale e un ottimo risultato di asciugatura. Ottimale anche per impianti di trattamento biologico delle acque di processo. Non contiene idrocarburi con oli minerali né derivati di silicone. Approvato da Volkswagen. Conformità di classe A secondo la Federazione Automobilistica Tedesca (VDA).

Pagina 1 di 1

Campi di applicazione

Autolavaggi a portale, tunnel di lavaggio, impianti self-service, ecc.

Consigli per l'applicazione

Applicare con pompa di dosaggio da puro a diluito 1:3. Consumo raccomandato per autovettura: essiccante 10-17 ml, cera a caldo/freddo 12-19 ml. Conformità di classe A secondo la Federazione Automobilistica Tedesca (VDA).

Contenitore

Contenitore	N. art.
20 L	271020

Valore pH: 4,5

Avvertenze

-

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostradisposizione.