



# Heavy Quick Cut B9.01

## Высокоэффективная абразивная полироль, не содержащая силикона

Инновационная полироль для машинной обработки, а также простого и быстрого удаления лакокрасочного тумана и следов шлифовки с зернистостью от 1200. Специальный состав полироли Heavy Quick Cut B9.01 гарантирует легкое нанесение на свежеекрашенные поверхности без образования брызг и пыли. Полироль Heavy Quick Cut B9.01 идеально подходит для всех типов красок. Степень шлифования: 9,0. Степень блеска: 5,5

Страница 1 из 1

### Области применения

Оригинальные и восстановленные лакокрасочные покрытия

### Рекомендация по применению

Полировать поверхность полиролью Heavy Quick Cut B9.01 крест-накрест с помощью полировальной машины и полировального круга. Полировку абразивной полиролью выполнять на средней скорости и со средним давлением. Для создания идеальной поверхности рекомендуется выполнить чистовую полировку с помощью полироли Micro Cut.

### Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
1 L	419001
0,25 L	419250

### Предупреждения

Перед использованием встряхнуть. Перед использованием проверить на пригодность и совместимость. Не наносить на горячие поверхности. Паспорт безопасности предоставляется по запросу для пользователей, выполняющих данные работы на профессиональной основе. Не подвергать воздействию мороза и высоких температур.

### Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.