



# Hochglanzrock ner

## Producto de ayuda para el secado con brillo H

El producto de ayuda para el secado de primera calidad con aditivos abrillantadores. Innovadores componentes para el cuidado y la hidrofugación consiguen un corte rápido y plano incluso con valores de agua críticos y logran así unos buenos resultados de secado. También es magnífico para instalaciones de procesamiento biológico de aguas de uso industrial. No contiene hidrocarburos de aceite mineral. Homologado por Daimler. Conforme con las normas de la VDA, clase A.

Página 1 de 1

### Aplicaciones

Puentes de lavado, túneles de lavado, instalaciones autoservicio, etc.

### Recomendación de uso

Aplique el producto solo o diluido hasta 1:3 mediante la bomba dosificadora. Consumo recomendado por automóvil: desecante, 10-17 ml. cera caliente/fría, 12-19 ml. Conforme con las normas de la VDA, clase A.

### Embalaje

Embalaje	N.º de artículo
10 L	178010
210 L	178210
20 L	178020

Valor pH: 4,5

### Indicaciones de advertencia

Antes de la aplicación comprobar su aptitud y tolerancia.

### Nota

Esta información del producto únicamente ofrece información no vinculante. De su contenido no se deriva ninguna responsabilidad por nuestra parte. Le rogamos compruebe si el producto se adecua a sus necesidades. Estamos a su entera disposición para asesorarle en lo que desee.