



Hyper Dryer

HighTec-Konservierungstrockner

Seite 1 von 1

Die nächste Stufe der innovative HighTec-Trocknungshilfen mit einer sehr guten Konservierungsperformance. Hyper Dryer generiert einen schnellen Aufriss des Wasserfilms, einen einzigartigen Tropfentrieb und ein extrem mikroperlenfreies Trocknungsergebnis.

Hochspezialisierte Inhaltsstoffe verbinden sich fest mit den Oberflächen und erzeugen eine glatte, hydrophobe, nanoskalige Schutzschicht, welche langanhaltend vor Umwelteinflüssen schützt und maßgeblich zur Werterhaltung der Fahrzeuge beiträgt. Dank der langlebigen, farbaufrischenden Pflege und Konservierung der Lacke, Kunststoffe und Cabriodachmaterialien auch als Heiß- oder Kaltwachs einsetzbar. Die Hydrophobierung der Glasoberflächen führt zu einer verbesserten Sicht bei Regen (keine Schmiereffekte). Hyper Dryer erzielt selbst bei hohen Leitwerten des Brauchwassers und bei schwierigen Gebläsegeometrien optimale Ergebnisse.

Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet.

Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. VDA-konform Klasse A.

Anwendungsgebiete

Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen etc.

Anwendungsempfehlung

Über Dosierpumpe pur bis 1:3 auftragen. Empfohlener Verbrauch pro PKW: Trockner: 10 - 15 ml. Heißwachs: 12-20 ml.

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
10 L	420010
20 L	420020
210 L	420210

ph-Wert: 4,5

Warnhinweise

Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen.;

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.