



KocFloc Bio Clear

Flockungsmittel B

Das konzentrierte Flockungs- und Fällungsmittel, auf Aluminiumnitrat-Basis zum Einsatz in Brauchwasseraufbereitungs-, und Abwasserbehandlungsanlagen. Feinste Schmutzpartikel verbinden sich zu großen Flocken und werden per Fällung (Sedimentation im Schlammfang) und/oder Filtration dem Schmutzwasser entzogen. Im Vergleich zu anderen Flockungsmitteln werden durch KocFloc Bio Clear keine korrosionsauslösende Chloride eingetragen und aerobe Mikroorganismen werden gefördert (Vermeidung von Gerüchen). Nicht für den Einsatz in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet.

Seite 1 von 1

Anwendungsgebiete

Abwasserbehandlungsanlagen und koventionelle Brauchwasseraufbereitungsanlagen.

Anwendungsempfehlung

Über Dosierpumpe oder manuell pur im laufenden Betrieb dem ersten Schlammfang/Absetzbecken zufügen. Zudosierung: täglich 40-80 ml pro m³ Brauchwasser oder in Waschanlagen 12-17 ml pro PKW. Optimale Wirkung im pH-Wertbereich (Brauchwasser) 7 bis 8.

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
23 KG	243023

ph-Wert: 2,5

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.