



# KocFloc Bio Clear

Pagina 1 van 1

Het geconcentreerde vlok- en neerslagmiddel op basis van aluminiumnitraat voor gebruik in industriële water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties. De fijnste vuildeeltjes vormen samen grote vlokken en worden door middel van neerslag (bezinking in de slibvanger) en/of filtratie uit het vuile water verwijderd. In vergelijking met andere vlokmiddelen introduceert KocFloc Bio Clear geen bijtende chloriden en worden aërobe micro-organismen bevorderd (voorkomen van geurtjes). Niet geschikt voor gebruik in biologische afvalwaterzuiveringssystemen.

## Toepassingsgebieden

Afvalwaterzuiveringsinstallaties en conventionele industriële waterzuiveringsinstallaties.

## Aanbevolen gebruik

Toevoegen aan de eerste slibvanger/bezinkbassin met behulp van een doseerpomp of handmatig tijdens bedrijf. Dosering: dagelijks 40-80 ml per m<sup>3</sup> afvalwater of in wasinstallaties 12-17 ml per personenauto. Optimaal effect in pH-waardenbereik (afvalwater) 7 tot 8.

## Houder

Houder	Art.nr
23 KG	243023

pH-waarde: 2,5

## Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag tot uw beschikking.