



КосFloc Bio Clear

Страница 1 из 1

Концентрированное коагулирующее и осаждающее средство на основе нитрата алюминия для использования в системах очистки технологической воды и сточных вод. Мельчайшие частицы грязи коагулируются в крупные хлопья и удаляются из сточных вод путем осаждения (в шламонакопителе) и/или фильтрации. По сравнению с другими флокулянтами, средство КосFloc Bio Clear не вносит вызывающих коррозию хлоридов и способствует развитию аэробных микроорганизмов (предотвращение неприятных запахов). Продукт не предназначен для систем биологической очистки технологической воды.

Области применения

Очистные сооружения для сточных вод и обычные системы очистки технологической воды.

Рекомендация по применению

Добавлять в процессе работы не разбавляя с помощью дозирующего насоса или вручную в первый шламонакопитель/отстойный резервуар. Добавление: ежедневно 40-80 мл на 1 м³ технологической воды или для автомоек — 12-17 мл на легковой автомобиль. Оптимальный эффект в диапазоне значений pH (технологическая вода) от 7 до 8.

Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
23 KG	243023

Кислотность (pH): 2,5

Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.