



# KocFloc

Det høykonsentrerte flokkulerings- og utfellingsmiddelet basert på aluminiumhydroksylklorid for bruk i industrielle vann- og avløpsrenseanlegg. De fineste smusspartiklene danner store flak og fjernes fra det skitne vannet ved utfelling (sedimentering i slamfellen) og / eller filtrering. Ikke egnet for bruk i biologiske vannbehandlingssystemer.

Side 1 av 1

## Bruksområder

Avløpsrenseanlegg og konvensjonelle industrielle vannbehandlingsanlegg.

## Anbefalt bruk

Tilsettes rent i den første slamfellen/sedimentasjonsbassenget ved hjelp av en doseringspumpe eller manuelt under drift. Dosering: 30-60 ml daglig per m<sup>3</sup> bruksvann eller 7-10 ml per personbil i vaskesystemer. Optimal effekt i pH-området (bruksvann) 7 til 8.

## Pakke

Pakke	Art.nr
25 KG	74025

pH-verdi: 1,4

## Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til etrettlig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.