



KocFloc spezial

Spezialflockungsmittel. Das hochkonzentrierte Flockungs- und Fällungsmittel auf Basis von basischem Aluminiumchlorid mit Polymer zum Einsatz in Brauchwasseraufbereitungs-, und Abwasserbehandlungsanlagen. Das enthaltene Polymer führt zu einer schnelleren Sedimentation der Schwebstoffe und somit zur beschleunigten Klärung. Feinste Schmutzpartikel verbinden sich zu großen Flocken und werden per Fällung (Sedimentation im Schlammfang) und/oder Filtration dem Schmutzwasser entzogen. Nicht für den Einsatz in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet.

Seite 1 von 1

Anwendungsgebiete

Abwasserbehandlungsanlagen und konventionelle Brauchwasseraufbereitungsanlagen.

Anwendungsempfehlung

Über Dosierpumpe oder manuell pur im laufenden Betrieb dem ersten Schlammfang/Absetzbecken zufügen. Zudosierung: täglich 30-60 ml pro m³ Brauchwasser oder in Waschanlagen ca. 20 ml pro PKW. Optimale Wirkung im pH-Wertbereich (Brauchwasser) 7 bis 8.

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
25 KG	292025

ph-Wert: 1,4

Warnhinweise

Nicht in biologischen Brauchwasseraufbereitungsanlagen einsetzen.;Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.