



KocFrei

Speciaal product op chloorbasis voor het effectief verwijderen van geuren (geurveroorzakende, anaerobe bacteriën) in industriële water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties. Zowel geschikt voor shockbehandeling als voor permanente toevoeging. Niet geschikt voor introductie in biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Pagina 1 van 1

Toepassingsgebieden

Industriële water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Aanbevolen gebruik

Toevoegen met behulp van een doseerpomp of handmatig tijdens bedrijf.

Shockbehandeling: 50--100 ml per m³ afvalwater. Permanente dosering: dagelijks 10-20 ml per m³ afvalwater of in wasinstallaties 4-8 ml per personenauto. Optimaal effect in pH-waardenbereik (afvalwater) 7 tot 7,4. Niet gebruiken in combinatie met Kocklar (Kkl)!

Houder

Houder	Art.nr
35 KG	74035

pH-waarde: 13,5

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag tot uw beschikking.