



KocKlar

Page 1 de 1

Produit spécial à base d'oxygène actif pour l'élimination efficace des odeurs (bactéries anaérobies causant des odeurs) dans les stations de traitement des eaux industrielles et des eaux usées. Convient pour le traitement intensif ponctuel ainsi que pour un apport en continu. Le KocKlar n'est pas une pollution supplémentaire pour l'eau de service. Il peut même réduire la demande biologique et chimique en oxygène (DBO/DCO). Ne convient pas pour l'utilisation dans les stations de traitement des eaux industrielles biologiques.

Domaines d'application

Stations de traitement des eaux industrielles et des eaux usées.

Recommandation d'application

Ajoutez pure via la pompe doseuse ou manuellement pendant le fonctionnement.
Traitement intensif ponctuel : 150 à 300 ml par m³ d'eau de service. Dosage pour apport permanent : 30 à 40 ml par jour par m³ d'eau de service ou 10 à 15 ml par voiture dans les stations de lavage.

Fûts

Fûts	Art. N°
20 KG	75020

Valeur pH: 2

Avertissements

Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité. Ne pas utiliser dans des stations de traitement biologique des eaux industrielles. Contient des biocides. À utiliser avec précaution. Toujours lire l'étiquetage et les informations du produit avant utilisation.

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.