



Motorplast

Специальный консервант для двигателя

Страница 1 из 1

Водоотталкивающий консервант с натуральным блеском и приятной ароматизацией, предназначенный для использования на двигателях, деталях корпусов, резиновых шлангах и агрегатах легковых автомобилей, автомобилей хозяйственного назначения и т.д. Обработанные детали приобретают свой первоначальный вид. Вследствие полного высыхания (отсутствие маслянистой плёнки) предотвращается налипание грязи. Благодаря отличной проникающей способности средства и образованию постоянно эластичной защитной плёнки обеспечивается защита агрегатов от коррозии и воздействия окружающей среды. Подходит для применения на сухих и влажных поверхностях. Термостойкость до 250 °С. Имеется допуск к применению от компании „Daimler“.

Области применения

Двигатели, детали корпусов, резиновые шланги и агрегаты легковых автомобилей и автомобилей хозяйственного назначения и т.д.

Рекомендация по применению

С помощью аэрозольного распылителя или, в идеальном случае, прибора „Cyclone“ равномерно распылить спрей тонким слоем на предварительно очищенные, влажные или сухие поверхности и дать высохнуть.

Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
5 L	236005
200 L	236200
0,5 L	236500
20 L	236020

Предупреждения

Перед использованием проверить на пригодность и совместимость.; Не наносить на поверхности, гладкость которых нежелательна.;

Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.