



PreWash A

Pagina 1 van 1

De hooggeconcentreerde, fosfaathoudende, schuimarme, sterk alkalische voorreiniger voor de voorwas van personenauto's en vrachtwagens. Het hoge gehalte aan complexvormers, oppervlakreactieve stoffen en speciale additieven maakt zelfs de meest hardnekkig vastzittende verontreinigingen als insecten, uitwerpselen van vogels, verontreinigingen uit het milieu en vuil op velgen spontaan los en is daarom optimaal geschikt voor met name wasinstallaties met korte inwerktijd (bijv. Expres-wasinstallaties met gesloten voorwaskringloopsysteem) en voor de alkalische washallenreiniging. Vanwege het fosfaatgehalte is het slechts in beperkte mate geschikt voor biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Snel scheidend conform ÖNORM 5106. Conform VDA klasse B: Inwerktijd max. 1 min., max. gebruikconcentratie 1:70

Toepassingsgebieden

Personenauto's, bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, stalen velgen en alkalibestendig gelakte aluminiumvelgen, vloeren en wanden van washallen.

Aanbevolen gebruik

Afhankelijk van de verontreiniging: Voorreinigen: 1:50 tot 1:150. Velgen reinigen: 1:5 tot 1:20. Over het hele gebied aanbrengen en na max. 1 minuut grondig afspoelen met een hogedrukreiniger. Washalreiniging: 1:3 tot 1:30. Conform VDA klasse B: Inwerktijd max. 1 min., max. gebruikconcentratie 1:70

Houder

Houder	Art.nr
1.150 KG	316000
5 KG	316005
23 KG	316023
240 KG	316240

pH-waarde: 13,9

Waarschuwingen

Niet laten opdrogen.;Niet gebruiken op hete oppervlakken.;Vóór gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.;

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag totuw beschikking.