



PreWash B NTA-frei

Page 1 de 1

Le pré-nettoyant hautement concentré, sans phosphate et sans NTA, hautement alcalin pour le pré-lavage des voitures et des camions. La proportion élevée d'agents complexants, de tensioactifs et d'additifs spéciaux dissout spontanément même les résidus adhérents les plus tenaces, tels que les insectes, les déjections d'oiseaux, les salissures environnementales et des jantes, et convient donc parfaitement aux systèmes de lavage à temps d'exposition court (par exemple, les systèmes de lavage express) et au nettoyage alcalin des stations de lavage. Il convient également parfaitement aux stations de traitement des eaux industrielles biologiques. À séparation rapide, certifié selon ÖNORM 5106. Classe B conforme VDA (Association allemande des constructeurs automobiles) : temps d'action max. 1 min. concentration d'application max. 1:100

Domaines d'application

Voitures, véhicules utilitaires, machines de chantier, jantes en acier et jantes en aluminium peintes et résistantes aux alcalis, sols/parois des stations de lavage.

Recommandation d'application

En fonction du degré de saleté : pré-nettoyage : 1:30 à 1:100. Nettoyage des jantes : 1:4 à 1:20. Appliquez sur toute la surface et après 1 minute max., rincez abondamment à l'aide d'un nettoyeur haute pression. Nettoyage de stations de lavage : 1:2 à 1:15. Classe B conforme VDA (Association allemande des constructeurs automobiles) : temps d'action max. 1 min. concentration d'application max. 1:100

Fûts

Fûts	Art. N°
1.000 KG	445000
23 KG	445023
225 KG	445225

Valeur pH: 13,4

Avertissements

Ne pas laisser sécher.;Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.;Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité.;

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.