



PreWash B NTA-frei

Strona 1 od 1

Silnie skoncentrowany, niezawierający fosforanów i NTA, wysoce alkaliczny środek do wstępnego mycia samochodów osobowych i ciężarowych. Połączenie wysokiej jakości czynników kompleksujących, środków powierzchniowo-czynnych i specjalnych dodatków bardzo szybko rozpuszcza nawet trudne do usunięcia zabrudzenia, takie jak pozostałości owadów, ptasie odchody, brud uliczny czy zanieczyszczenia felg, i dlatego nadaje się idealnie zwłaszcza do myjni samochodowych, w których proces czyszczenia jest krótki (np. ekspresowe myjnie samochodowe) oraz do alkalicznego czyszczenia samych myjni. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Szybko ulega oddzieleniu; testowany zgodnie z normą ÖNORM 5106. Zgodność z normami VDA klasy B: czas działania maksymalnie 1 min., maks. stężenie aplikacji 1:100.

Dziedziny zastosowania

Samochody osobowe, pojazdy użytkowe, maszyny budowlane, felgi stalowe i ługoodporne lakierowane felgi aluminiowe, podłogi i ściany myjni.

Zalecane zastosowanie

W zależności od zabrudzenia: Czyszczenie wstępne: 1:30 do 1:100. Czyszczenie felg: 1:4 do 1:20. Nanieść na całą powierzchnię i po maksymalnie 1 minucie dokładnie splukać za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Czyszczenie myjni: 1:2 do 01:15. Zgodność z normami VDA klasy B: czas działania maksymalnie 1 min., maks. stężenie aplikacji 1:100.

Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
1.000 KG	445000
23 KG	445023
225 KG	445225

wartość pH: 13,4

Komunikaty ostrzegawcze

Nie dopuścić do zaschnięcia.;Nie stosować na gorących powierzchniach.;Przed użyciem wypróbować działanie produktu i sprawdzić jego przydatność.;

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.