



# PreWash Wheel express

PreWash Wheel express ist der hoch alkalische Spezialreiniger für die Anwendung in der Express-Hochdruck-Technik wie z.B. bei Holz-Waschanlagen. Durch seine hohe Alkalität und sehr gute Performance als Schmutzcarrier kann er als Vorreiniger zur Insektenlösung sowie als Felgenreiniger angewendet werden. PreWash Wheel express besitzt eine extrem hohe Wasserhärte-toleranz, so dass Leitungen auch bei hohen Wasserhärten von Ablagerungen und Rückständen befreit bleiben. Seine Performance ist auf die hohe Geschwindigkeit d.h. kurze Wirkzeiten bei Express-Waschanlagen ausgelegt.

Seite 1 von 1

## Anwendungsgebiete

Express-Hochdruck-Waschanlagen zum Beispiel der Fa. Holz-Autowaschtechnik

## Anwendungsempfehlung

Vorreinigung: Dosierung im Einweichbogen ca. 1–2%; Felgenreinigung: Dosierung im Einweichbogen ca. 10–15%

## Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
20 L	331020
200 L	331200

ph-Wert: 14

## Warnhinweise

Die persönliche Schutzausrüstung (PSA) aus Schutzbrille, alkalistabilen Handschuhen und Schuhe beim Umgang mit dem Konzentrat tragen.;Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.;Achtung: Kein ungeschütztes Aluminium oder Eloxal mit höheren Konzentrationen und längeren Wirkzeiten behandeln.;Nicht als typischen Niederdruck-Vorreiniger an Eloxalleisten anwenden.;

## Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.