



Schleifpaste H7.01

Polish de ponçage grossier exempt d'huiles silicones

Schleifpaste H7.01 est le polish mécanique fortement abrasif pour le traitement rapide des laques présentant de graves dégradations dues aux intempéries, pour l'élimination des brouillards de laquage et des stries de ponçage d'une granulation jusqu'à 2.000.

Page 1 de 1

Domaines d'application

Laques de véhicules légers, véhicules utilitaires, motocyclettes, etc.

Recommandation d'application

Appliquer la pâte abrasive sur l'agent de polissage (éponge abrasive blanche dure ou éponge abrasive jaune moyennement dure) et commencer à travailler en croix sur la surface à traiter pré-nettoyée avec max. 2 000 tours/min. L'abrasivité/l'efficacité de polissage peut varier selon la pression, l'agent de polissage et le nombre de tours. Au début du processus de polissage nous recommandons de travailler avec haute pression et un nombre de tours plutôt faible. Puis, au cours du processus, réduire la pression et polir avec un nombre de tours plus grand. Les derniers résidus de polissage peuvent facilement être enlevés avec notre chiffon en microfibres professionnel par coupe à ultrasons. Les voiles ou traces de polissage apparues peuvent être éliminées avec notre vernis de polissage anti-hologramme de haute brillance.

Fûts

Fûts	Art. N°
1 L	180001
0,25 L	180250

Avertissements

Agiter avant l'emploi.;Non approprié pour les laques résistantes à l'abrasion.;Tenir à l'abri du gel et de chaleurs extrêmes.;Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité.;Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.;

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.