



# Silicon- & Wachsentferner

Le solvant à base d'alcool pour l'élimination des huiles silicones, des cires, des huiles comme des résidus de polish, etc. sur toutes les surfaces résistantes aux solvants. Les surfaces traitées sont optimalement préparées pour les étapes de traitement ultérieures (laquages, vitrifications de laque 1K-Nano, etc.). Exempt d'hydrocarbures halogénés.

Page 1 de 1

## Domaines d'application

Laques et matières plastiques résistantes aux solvants telles que verre, métal, etc.

## Recommandation d'application

En fonction du support, appliquer à l'état pur ou dilué jusqu'à 1:4 et essuyer à l'aide d'un chiffon propre et sec. Dans le cas de laques délicates unies ou monocouche ou dans le cas d'autres surfaces sensibles, diluer dans l'eau dans une proportion de 1:4 afin d'éviter des ternissements.

## Fûts

Fûts	Art. N°
5 L	207005

## Avertissements

Avant l'utilisation, vérifier la stabilité de la teinte et la compatibilité du matériel.

## Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.