



# Silicon- & Wachsentferner

Il solvente a base di alcol per la rimozione di oli siliconici, cere, oli, come ad esempio residui di lucidante ecc. da tutte le superfici resistenti ai solventi. Dopo l'applicazione le superfici trattate sono perfettamente preparate per le ulteriori fasi di lavorazione (verniciatura, sigillatura di vernici con 1K-Nano ecc.) Esente da idrocarburi alogenati.

Pagina 1 di 1

## Campi di applicazione

Vernici e materie plastiche resistenti ai solventi, vetri, metalli ecc.

## Consigli per l'applicazione

Applicare non diluito o in una concentrazione massima di 1:4, a seconda del supporto, e asciugare strofinando con un panno asciutto e pulito. In caso di vernici monocomponente, monostrato o di simili superfici delicate diluire con acqua in rapporto 1:4 per evitare opacizzazioni.

## Contenitore

Contenitore	N. art.
5 L	207005

## Avvertenze

Prima dell'uso controllare la solidità di tinta e la compatibilità del materiale.

## Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostra disposizione.