



# Spray Sealant

## Sprühversiegelung für eine hydrophobe und hochglänzende Lackoberfläche

Effiziente Sprühversiegelung zum schnellen und einfachen Erzielen einer hochglänzenden Oberfläche mit samtigen Finish. Verleiht dem Lack eine deutlich sichtbare Farbvertiefung. Die Versiegelungskomponenten erzeugen einen perfekten Wasser-Abperleffekt.

Seite 1 von 1

### Anwendungsgebiete

Lackierte Oberflächen an PKW, Nutzfahrzeugen, Motorrädern etc.

### Anwendungsempfehlung

Ein bis zwei Sprühstöße auf die gereinigte (Die Lackoberfläche muss frei von Versiegelungen, Trocknern, Ölen, Fetten, Silikonen etc. sein) und trockene Lackoberfläche aufsprühen. Hierbei bauteilweise vorgehen und große Oberflächen wie Motorhaube und Dach unterteilen. Nach kurzem Ablüften mit sauberem Mikrofaser Tuch auspolieren. Nicht antrocknen lassen. Das behandelte Fahrzeug darf am selben Tag nicht mehr mit Chemie gewaschen werden.

### Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
0,5 L	427500

### Warnhinweise

Vor Gebrauch schütteln.;Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;Nicht auf heißen Oberflächen oder unter direkter Sonneneinstrahlung anwenden.;Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen.;Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.;

### Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.