



Spray Sealant

Sigillante spray per una superficie verniciata idrorepellente e ad alta lucentezza

Sigillante spray per ottenere velocemente e in modo semplice una superficie ad alta lucentezza con finitura vellutata. Conferisce alla vernice un'intensità di colore chiaramente visibile. I componenti sigillanti producono un effetto di imperlatura dell'acqua perfetto.

Pagina 1 di 1

Campi di applicazione

Superfici verniciate su autovetture, veicoli commerciali, motociclette, ecc.

Consigli per l'applicazione

Spruzzare uno o due spruzzi sulla superficie della vernice pulita e asciutta. Procedere componente per componente e dividere le grandi superfici come il cofano e il tetto. Dopo un breve intervallo di evaporazione, lucidare con un panno in microfibra pulito. Non lasciare asciugare. Il veicolo trattato non deve essere lavato con prodotti chimici nello stesso giorno.

Contenitore

| Contenitore | N. art. |
|-------------|---------|
| 0,5 L | 427500 |

Avvertenze

Agitare prima dell'uso.;Verificare l'idoneità e la compatibilità prima dell'uso.;Proteggere dal calore eccessivo e dal gelo.;La scheda dei dati di sicurezza è disponibile su richiesta di utenti professionali.;

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostradisposizione.