



Spray Sealant

Sprayforsegling for lakkerte og vannavstøtendeoverflater

En effektiv sprayforsegling for raskt å oppnå en høyglansoverflate med fløyelsmyk finish. Synlig fordypning av fargene i lakken. Forseglingskomponentene skaper en perfekt vannavstøtende effekt.

Side 1 av 1

Bruksområder

Lakkerte overflater på biler, kommersielle kjøretøy, motorsykler osv..

Anbefalt bruk

Spray en eller to ganger på den rene og tørre lakkoverflaten. Ta et komponent av gangen, større overflater som panser eller tak deles inn i mindre flater. La det fordampe litt og poler av med en ren mikrofiberklut. Ikke la produktet tørke inn. Kjøretøyet som er behandlet, skal ikke vaskes med kjemikalier den samme dagen.

Pakke

Pakke	Art.nr
0,5 L	427500

Advarsler

Rist før bruk.;Før bruk må man kontrollere egnethet og kompatibilitet.;Beskytt mot kulde og høy varme.;Yrkesmessige brukere kan få sikkerhetsdatablad på forespørsel.;

Merknad

Denne produktinformasjonen kan du og skal du bruke uforpliktende til orientering. Den gir ikke grunnlag til etrettslig ansvar. Kontroller om produktet er egnet til bruken din. Vi er gjerne behjelpelige hvis du trenger råd.