



Spray Sealant

Водоотталкивающий полироль-спрей для зеркальной полировки лакокрасочных поверхностей

Действенный защитный спрей для быстрого и простого получения блестящей поверхности с эффектом бархата. Значительно освежает цвет краски, а его гелевые компоненты обеспечивают идеальный водоотталкивающий эффект.

Страница 1 из 1

Области применения

лакокрасочные поверхности легковых автомобилей, грузопассажирских автомобилей, мотоциклов и т. д.

Рекомендация по применению

Нанесите спрей один или два раза на очищенную и сухую лакокрасочную поверхность. Большие поверхности, такие как капот и крыша, обрабатывайте пошагово, разделяя их на отдельные участки. Дайте средству немного подсохнуть и отполируйте поверхность чистой салфеткой из микрофибры. Не позволяйте средству полностью высохнуть на поверхности. Обработанный автомобиль не должен подвергаться в тот же день мойке с использованием химических средств.

Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
0,5 L	427500

Предупреждения

Перед использованием взболтать.;Перед использованием проверить на пригодность и совместимость.;Беречь от мороза и чрезмерной жары.;По запросу профессиональные пользователи могут получить Сертификат безопасности материала.;

Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.