



# Teilerreiniger alkalisch

## Nettoyant de pièces A

Le nettoyant de pièces puissant, très alcalin, peu moussant, pour l'élimination rapide et en profondeur de pièces à usiner et de blocs d'acier, d'aluminium, de matériaux coulés, etc. fortement encrassés en bains de trempage, d'injection et à ultrasons. Huile, graisse, calamine, suie, etc. sont éliminées rapidement et en profondeur. À séparation rapide et avec très bonne protection temporaire contre la corrosion. Note de rouille selon DIN 51360/2 0-1 à 3%. Avec agrément Daimler.

Page 1 de 1

### Domaines d'application

Pièces à usiner et blocs d'acier, d'aluminium, de matériaux coulés, etc. du domaine d'ateliers

### Recommandation d'application

Plonger en bains de trempage, d'injection et à ultrasons à une concentration de 3-5%. Selon le degré de souillure, traiter durant une à quelques minutes à au moins 50 °C. Les pièces nettoyées peuvent être entreposées quelque temps sans autres mesures de protection et sans recevoir de points de rouille.

### Fûts

| Fûts     | Art. N° |
|----------|---------|
| 1.230 KG | 38000   |
| 23 KG    | 38023   |

Valeur pH: 13,5

### Avertissements

Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité.;

### Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.