



Teilerreiniger alkalisch

Detergente A per pezzi in lavorazione

Il potente detergente altamente alcalino e a bassa formazione di schiuma per una rapida e accurata pulizia di pezzi in lavorazione, gruppi funzionali e materiali in acciaio, alluminio, ghisa ecc. in bagni a immersione, a spruzzo e ad ultrasuoni. Elimina rapidamente e accuratamente oli, grassi, depositi carboniosi, fuliggine ecc. Facilmente scindibile e con un'eccellente protezione temporanea contro la corrosione. Potere anticorrosivo secondo DIN 51360/2 0-1: 3%. Approvato dalla Daimler.

Pagina 1 di 1

Campi di applicazione

Pezzi in lavorazione e gruppi funzionali in acciaio, alluminio, ghisa ecc. usualmente lavorati o impiegati in officine.

Consigli per l'applicazione

Impiego in bagni a immersione, a spruzzo e ad ultrasuoni in una concentrazione del 3-5%. Trattare per uno o più minuti a una temperatura di almeno 50° C, a seconda del grado di imbrattamento. I componenti puliti possono essere immagazzinati per un medio periodo senza essere soggetti a ruggine superficiale e senza dover adottare ulteriori misure precauzionali.

Contenitore

Contenitore	N. art.
1.230 KG	38000
23 KG	38023

Valore pH: 13,5

Avvertenze

Verificare l'idoneità e la compatibilità prima dell'uso.;

Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostradisposizione.