



# Teilereiniger alkalisch

## Onderdelenreiniger A

De krachtige, sterk alkalische, schuimarme onderdelenreiniger voor het snel en grondig verwijderen van sterk vervuilde werkstukken en aggregaten van staal, aluminium, gietmaterialen etc. in dompel-, spuit- en ultrasoonbaden. Olie, vet, petroleumzwart, roet etc. worden snel en grondig verwijderd. Snel scheidend en met zeer goede tijdelijke bescherming tegen corrosie. Beoordeling roestgedrag volgens DIN 51360/2 0-1 [vergelijkbaar met 9,5-10/10] bij 3 %. Met Daimler-goedkeuring.

Pagina 1 van 1

## Toepassingsgebieden

Werkstukken en aggregaten van staal, aluminium, gietmaterialen etc. in werkplaatsen.

## Aanbevolen gebruik

Te gebruiken in dompel-, spuit- en ultrasoonbaden in een concentratie van 3-5 %. Afhankelijk van de verontreiniging gedurende een tot enkele minuten bij min. 50 °C behandelen. De gereinigde onderdelen kunnen zonder verdere beschermende maatregelen een tijdlang worden opgeslagen, zonder dat er vliegroest ontstaat.

## Houder

| Houder   | Art.nr |
|----------|--------|
| 1.230 KG | 38000  |
| 23 KG    | 38023  |

pH-waarde: 13,5

## Waarschuwingen

Vóór gebruik controleren op geschiktheid en compatibiliteit.;

## Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag totuw beschikking.