



Unterbodenwachs

Pagina 1 van 1

Het speciale onderhoudsproduct voor de conservering van de onderkant van voertuigen in wasinstallaties. Bij regelmatige toepassing wordt de onderkant van het voertuig beschermd tegen agressieve invloeden van buitenaf (bijv. strooizout) en bijgevolg ook tegen corrosie. Door een verhoogd kruipvermogen worden ook moeilijk bereikbare gebieden geconserveerd. Ook optimaal geschikt voor biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Bevat geen koolwaterstoffen op basis van minerale olie. Conform VDA klasse A.

Toepassingsgebieden

Wasinstallaties met portalen, wasstraten etc.

Aanbevolen gebruik

Via doseerpomp onverdund aanbrengen. Aanbevolen verbruik per personenauto: 10-50 ml. Conform VDA klasse A.

Houder

| Houder | Art.nr |
|--------|--------|
| 20 L | 213020 |

pH-waarde: 4,5

Waarschuwingen

-

Aanwijzing

Deze productinformatie mag en kan u alleen geheel vrijblijvend adviseren. Onze aansprakelijkheid kan hieruitniet worden afgeleid. Controleer of het product geschikt is voor uw toepassing. Voor advies staan wij graag tot uw beschikking.