



Unterbodenwachs

Specjalny produkt do pielęgnacji i konserwacji podwozi w myjniach samochodowych. Przy regularnym zastosowaniu podwozie pojazdu jest chronione przed agresywnymi wpływami otoczenia (np. sól drogowa), a tym samym przed korozją. Ze względu na zwiększoną zdolność penetracji, konserwuje również miejsca trudno dostępne. Nadaje się również optymalnie do biologicznych stacji uzdatniania wody użytkowej. Nie zawiera węglowodorów ropy naftowej. Zgodność z normami VDA, klasa A.

Strona 1 od 1

Dziedziny zastosowania

Portalowe myjnie samochodowe, myjnie automatyczne itp.

Zalecane zastosowanie

Nanosić za pomocą pompy dozującej bez rozcieńczania. Zalecane zużycie na jeden samochód osobowy: 10-50 ml. Zgodność z normami VDA, klasa A.

Opakowanie

Opakowanie	Nr produktu
20 L	213020

wartość pH: 4,5

Komunikaty ostrzegawcze

-

Wskazówka

Niniejsze informacje dotyczące produktów mają wyłącznie charakter poglądowy. Nie mogą stanowić podstawy do żadnych roszczeń. Proszę sprawdzić, czy Państwa produkt nadaje się do danego przypadku zastosowania. W zakresie udzielania porad pozostajemy do dyspozycji.