

# Unterbodenwac hs

Специальный продукт для ухода за днищем и его консервации в моечных установках. При регулярном применении автомобильное днище получает защиту от агрессивных воздействий окружающей среды (например, соль для посыпки улиц) и, таким образом, от коррозии. Благодаря повышенной проникающей способности продукта обеспечивается консервация также труднодоступных участков днища. Кроме того, оптимально подходит для использования в сооружениях биологической очистки технической воды. Не содержит нефтяных углеводородов. Согласно нормативам Ассоциации автопроизводителей Германии (VDA) является химическим препаратом класса A.

Страница 1 из 1

# Области применения

Портальные моечные установки, линии для автоматической мойки и т.д.

#### Рекомендация по применению

С помощью насоса-дозатора нанести в чистом виде. Рекомендуемый расход на один легковой автомобиль: 10-50 мл. Согласно нормативам Ассоциации автопроизводителей Германии (VDA) является химическим препаратом класса А.

# Ёмкости

Ёмкости № артикула 20 L 213020

Кислотность (рН): 4,5

## Предупреждения

-

## Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение нашей компании кответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодностьсредства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.