



Vorreiniger B

Prénettoyant B

Page 1 de 2

Le prénettoyant hautement concentré, exempt de phosphates, alcalin et très moussant pour le pré-lavage de véhicules légers et de camions. La combinaison d'agents complexants haut de gamme et de tensioactifs spéciaux permet de détacher très rapidement même les dépôts adhérents tenaces tels qu'insectes, excréments d'oiseaux, souillures dues aux influences de l'environnement et encrassement de jantes ; pour cette raison, le produit est optimalement approprié en particulier pour les stations de lavage très fréquentées ainsi que pour le lavage à haute pression sans contact. Des inhibiteurs de corrosion spéciaux assurent une haute compatibilité de matériel envers des pièces de construction délicates telles que l'aluminium anodisé. Également parfaitement approprié pour le décirage copolymère. Aussi optimalement approprié pour les stations de traitement biologique des eaux industrielles. À séparation rapide et certifié selon ÖNORM 5106 (concentration testée 0,05% masse). Conforme à VDA, classe A : temps d'action max. 5 min, concentration max. d'application 1:300. Classe B : temps d'action max. 1 min, concentration max. d'application 1:30.

Domaines d'application

Véhicules légers, véhicules utilitaires, engins de construction, jantes en acier et jantes en aluminium laquées résistantes aux alcalins.

Recommandation d'application

Selon le degré de souillure : prénettoyage : entre 1:30 et 1:50. Nettoyage de jantes : entre 1:3 et 1:10. Décirage copolymère : entre 1:5 et 1:10. Lavage à haute pression libre service : 1:300. Appliquer sur toute la surface, laisser agir quelques instants et rincer abondamment à l'aide d'un appareil à haute pression. Conforme à VDA [Union de l'industrie automobile allemande], classe A : temps d'action max. 5 min, concentration max. d'application 1:300. Classe B : temps d'action max. 1 min, concentration max. d'application 1:30

Fûts

Fûts	Art. N°
1.100 KG	283000
5 KG	283005
11 KG	283011
22 KG	283022
225 KG	283225

Valeur pH: 13,1

Avertissements



Vorreiniger B

Prénettoyant B

Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.;Ne pas laisser sécher.;Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité.;

Page 2 de 2

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être réduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.