



Vorsprüheinrichtung

Wandsprühgerät mit 15 Metern Schlauch. Komplett mit Lanze (60cm), Flachstrahlprühkopf und CA Systemtrenner.

Seite 1 von 1

Das Wandsprühgerät wird direkt an die Wasserzufuhr angeschlossen und verdünnt im Betrieb automatisch alkalische Reinigungsmittel, wie Vorreiniger mit dem Wasser. Der Betriebsdruck des Geräts liegt zwischen 2 und 6 bar.

Für den einfachen Wechsel von Lanzen ist eine Schnellkupplung zwischen Pistole und Schlauch verbaut.

Anwendungsgebiete

Geeignet für die Reinigung von Fahrzeugkarossen, Motorräumen, Türfalzen etc..

Anwendungsempfehlung

Die richtige Verdünnung wird mittels eines Satzes mit farbigen Messspitzen eingestellt. 16 verschiedene Verdünnungen können zwischen 0.5 und 12 % eingestellt werden.

Das Gerät ist nicht für Säuren geeignet!

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
15 m	999589

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.