



# Waschstraßen-Shampoo spezial

## Shampoo per impianti di autolavaggio

Shampoo concentrato per impianti di autolavaggio a portale o a tunnel, esente da fosfati e NTA. La combinazione di tensioattivi non ionici, anfoteri e anionici e di componenti reingrassanti garantisce una delicata e accurata pulizia e protegge la vernice. Ideale anche per impianti di trattamento biologico delle acque reflue. Approvato dalla Daimler. Conforme VDA, classe A: tempo di azione max. 5 min, concentrazione di applicazione max. 1:100.

Pagina 1 di 1

### Campi di applicazione

Impianti di autolavaggio a portale o a tunnel ecc.

### Consigli per l'applicazione

Applicare non diluito o in una concentrazione fino a 1:10 mediante una pompa dosatrice. Dosaggio raccomandato per una singola autovettura: Shampoo: 4-8 ml. Conforme VDA, classe A: tempo di azione max. 5 min, concentrazione di applicazione max. 1:100

### Contenitore

Contenitore	N. art.
210 KG	156210
21 KG	156021

Valore pH: 9,5

### Avvertenze

Non lasciare essiccare.;Verificare l' idoneità e la compatibilità prima dell' uso.;

### Avviso

Queste informazioni prodotto possono essere solo giuridicamente vincolanti. Non può derivarne nostraresponsabilità. Verificare se il prodotto è adatto per la vostra applicazione. Per consulenza, siamo a vostradisposizione.